



## Инструкция по применению «Гибкого камня».

Декоративное покрытие Гибкий камень - это экологически чистый, негорючий, долговечный материал для отделки фасадов, интерьеров, любых архитектурных декоративных элементов из бетона, кирпича, пенопласта, полиуретана, гипса, фибробетона, камня и т.д.

### Где применяется декоративный гибкий камень?

Применять гибкий камень можно на фасады, обладающие неровными поверхностями, колонны любых диаметров, цоколи, в интерьере, декоративной отделки каминов, заборов, а также укладывать на любые углы от 90 градусов. Гибкий камень прост в монтаже и не займет много времени. Для этого вам понадобится металлический уголок или линейка, зубчатый шпатель, строительный нож или ножницы, кисть, фен строительный.

### Монтаж гибкого камня.

Для крепления гибкого камня к стене применяются клеевые составы, которые используются для укладки керамической плитки. Перед нанесением клея, необходимо удалить с поверхности пыль и сделать обработку с помощью грунтовки. Монтаж осуществляется таким же образом, как и в случае с обычной плиткой. Если производится облицовка поверхности, которая будет постоянно контактировать с водой (стены бассейна, цоколь, ванная комната), то перед монтажом наносится гидроизоляционный состав (типа Ceresit CL51).

### Особенности монтажа.

С гибким камнем гораздо удобнее работать, чем с натуральным или искусственным камнем, благодаря следующим особенностям:

- Так как масса гибкого камня небольшая, он может быть использован для крепления на гипсокартон, фанеру, пластик и другое покрытие. Форма основания может быть любой. Например, остатками плитки можно облицевать цветочные горшки на вашем дворе.
- Не нужно затирать швы. Делать обработку швов – это самое утомительное в работе по укладке камня. Для декоративного камня не требуется дополнительная затирка – в качестве нее используется тот же клей, на который крепится облицовка. После установки камня, выступающий клей размазывают по швам с помощью кисточки. Не стоит переживать, что гибкий камень испачкается, так как он закрыт снаружи бумагой, после удаления которой, поверхность остается идеально чистой. А швы будут выглядеть ровно и аккуратно. После установки гибкого камня потребуется 12 часов для его высыхания, и затем можно бумагу удалить. Эта процедура происходит очень быстро – ее можно выполнить всего за несколько минут.
- Не потребуется делать трудоемкую работу т.к. для резки гибкого камня не нужны специальные навыки и оборудование. Вы сможете разрезать гибкий камень с помощью простого канцелярского ножа! С этим справятся даже непрофессионалы.

### Декоративный облицовочный камень: долговечный и экологически чистый.

Гибкий камень не имеет в своем составе какие-либо токсичные вещества, он безвредный для здоровья. Благодаря высокой прочности этого материала, с ним на долгие годы сохранится отделка фасадов, внешних и внутренних поверхностей, полов, колонн, лестниц и т.д.

**Упаковка:** В коробках по 3 м<sup>2</sup>, размер 90\*250; 180\*250; 540\*750мм, один м<sup>2</sup> весит от 4 до 6 кг в зависимости от фактуры и толщины покрытия 3 или 4 мм.